

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/atlas-fuga-ceramiczna-5kg-024-ciemnobrazowy-p-55.html>



## ATLAS Fuga Ceramiczna 5kg - 024 - CIEMNOBRĄZOWY

Cena

**58,99 zł**

### Opis produktu

#### Główne właściwości

- bardzo niska absorpcja wody - fuga wykazuje wczesną odporność na zmywanie już w trakcie wiązania (na etapie aplikacji i pierwszego mycia nie występuje wypłukiwanie spoiny)
- plamoodporna - jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości; zastosowanie strukturalnych środków hydrofobowych i oleofobowych zabezpiecza powierzchnię i strukturę przed wnikaniem brudu i powstawaniem przebarwień na etapie eksploatacji (pełną odporność na zabrudzenia fuga osiąga po 21 dniach)
- odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie - czyszczenie nie pozbawia spoiny właściwości hydrofobowych i oleofobowych (pełną odporność na szorowanie fuga osiąga po 28 dniach)
- trwały, niezmienny kolor - brak przebarwień i efektu marmurkowania dzięki specjalnie dobranej gamie wyselekcjonowanych pigmentów
- bardzo wysoka odporność mechaniczna - spoina odporna jest na wysokie obciążenia eksploatacyjne, w tym intensywne użytkowanie powierzchni okładzin. Dzięki zastosowaniu włókien, fuga zachowuje wysoką elastyczność i odporność na pękanie
- zwiększona przyczepność do brzegów płytek - nawet w przypadku występowania dużych obciążeń eksploatacyjnych lub odkształceń termicznych okładziny
- odporna na działanie temperatur w zakresie od -30 °C do +80 °C

#### Główne parametry

- 
- min/max szerokość spoiny: 1 mm - 20 mm
  - temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +35 °C
  - mycie wstępne po 10-30 minutach
  - mycie końcowe po 4-8 godzinach
  - lekki ruch pieszy po 6-8 godzinach
  - pełne obciążenie mechaniczne po ok. 24 godzinach
  - pełna odporność na szorowanie po ok. 21 dniach wiązania
  - pełna odporność na zabrudzenie po ok. 21 dniach wiązania

## **Zużycie**

Zużycie zaprawy do spoinowania zależne jest od szerokości i głębokości spoin oraz wymiarów płytek. Dla danej powierzchni można je wyliczyć ze wzoru:

$$z = [(a1 + a2)/a1 \cdot a2] \times S \times b \times c \times g$$

z - ilość potrzebnej fugi [kg]

a1 i a2 - szerokość i długość płytki [m]

S - powierzchnia fugowania [m<sup>2</sup>]

b - głębokość spoiny [m]

c - szerokość spoiny [m]

g - gęstość gotowej spoiny [kg/m<sup>3</sup>] = 1650