

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/atlas-grunt-nkp-5kg-p-61.html>



ATLAS Grunt NKP 5kg

Cena

55,00 zł

Opis produktu

- **KOLOIDALNA FORMULA** - ATLAS GRUNT NKP jest inteligentną koloidalną kombinacją cząstek polimeru różnego rodzaju i różnej wielkości, rozpoznającą podłoże, na którą jest aplikowana.
W zależności od potrzeb:
 - głęboko penetruje porowatą strukturę podłoża, wzmacniając je,
 - działając powierzchniowo efektywnie redukuje nasiąkliwość podłoża i przygotowuje je przed aplikacją kolejnych warstw.
- **DOSTOSOWUJE SIĘ DO KAŻDEGO PODŁOŻA** - inteligentna koloidalna struktura gruntu, stworzona dzięki zdyspergowanym różnej wielkości cząsteczkom polimeru, pozwala używać gruntu bez rozcieńczania na wszystkich podłożach nasiąkliwych i pod wszelkiego rodzaju warstwy wykończeniowe.
- **SILNIE PENETRUJE I WZMACNIA PODŁOŻE** - żelowy grunt o podwyższonej lepkości zaraz po naniesieniu wytwarza na powierzchni warstwę o grubości kilkudziesięciu µm. Grunt zakumulowany na powierzchni, systematycznie i głęboko wnika w strukturę podłoża mineralnego, wzmacnia je i podnosi adhezję kolejnych warstw.
- **NIE WYBŁYSZCZA POWIERZCHNI** - koloidalna kombinacja dyspersji polimerowych o różnej wielkości cząstek, powoduje że powierzchnia nie wybłyszcza się i po wyschnięciu jest satynowo - matowa. Grunt nie pozostawia na powierzchni elastycznej błony, która mogłaby spowodować trudności z aplikacją kolejnych warstw.
- **NIE TWORZY ZACIEKÓW** - żelowa konsystencja wyrobu umożliwia idealne rozłożenie wałkiem, pędzlem lub agregatem, bez powstawania zacieków.

Główne właściwości

- Nie kapie podczas aplikacji - jest produktem o żelowej konsystencji gotowym do użycia bez rozcieńczania wodą. W postaci nierozcieńczonej pozwala na aplikację bez przykrego efektu kapania i chlapania, co jest istotne zwłaszcza przy nanoszeniu gruntu na ścianę lub sufit
- Koloidalna kombinacja żywic polimerowych oraz specjalnie dobranych zagęstników pozwala na:
 - nabieranie na narzędzie 2x więcej produktu niż w przypadku standardowych gruntów, umożliwiając gruntowanie jednorazowo 2x większej powierzchni,
 - szybszą aplikację - eliminując konieczność częstego uzupełniania produktu na narzędziu,
 - czystsza pracę - bez zabezpieczenia powierzchni przed zabrudzeniem i zachlapaniem gruntem podczas aplikacji

(żelowa konsystencja gruntu w sposób znaczący redukuje chlapanie, również przy gruntowaniu sufitów).

- Działa ekspresowo – przystąpienie do olejnych prac możliwe jest po:
 - - 15 minutach - pod klejenie płytek na podłożach cementowych,
 - - 30 minutach - pod gładzie sypanie bądź dyspersyjne, wyprawy tynkarskie, pod klejenie płytek na podłożach anhydrytowych,
 - - 60 minutach - pod malowanie, kleje do tapet, wodorozcieńczalne kleje do wykładzin dywanowych, hydroizolacje dyspersyjne,
 - - 90 minutach – w wypadku przygotowania ściany pod systemy ETICS,
 - - 120 minutach - pod podkłady i posadzki.
- Zwiększa wydajność farb - wyrównując chłonność gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność powłok malarskich.
- Ułatwia aplikację kolejnych warstw - powłok malarskich, klejów, gładzi i szpachlówek, podkładów i posadzek samopoziomujących, klejów do wykładzin dywanowych, klejów do tapet, klejów do izolacji termicznej itp.
- GRUNT GOTOWY DO UŻYCIA – BEZ KAPANIA I CHLAPANIA
- Nierozcieńczony grunt pozwala na komfortową aplikację:
 - na każdą powierzchnię, zwłaszcza na ścianach i sufitach,
 - pod każdy rodzaj warstwy wykończeniowej.
- Wiąże luźne cząstki na powierzchni podłoża - po odpyleniu powierzchni, efektywnie wiąże wszelkie luźne cząsteczki pyłu, kurzu itd.
- Przeznaczony do aplikacji w podwyższonej temperaturze – rekomendowany do użycia w zakresie od 5 °C do 35 °C.
- Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Bezrozpuszczalnikowy.
- Do nanoszenia wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.