

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-gabit-termo-plus-14-p-66.html>

Solbet - Gabit Termo Plus - 1.4



Cena	35,06 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	1.4

Opis produktu

Zastosowanie:

Zaprawa klejąca do ociepleń na cemencie białym Gabit TERMO PLUS 1.4 służy do mocowania płyt styropianowych (EPS) do mineralnych podłoży budowlanych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską, w bezspoinowych ociepleniach budynków nowo wznoszonych oraz eksploatowanych. Zaprawa Gabit TERMO PLUS 1.4 może być używana do prac ociepleniowych z wykorzystaniem styropianu grafitowego, pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń zawartych w Karcie Technicznej Wyrobu i/lub instrukcji dostępnej na stronie solbet.pl.

Wyrób wchodzi w skład zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SOLBET TERMO, spełniającego wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 1.

Na system ociepleń **SOLBET TERMO** składają się:

- zaprawa klejąca do styropianu **SOLBET Gabit TERMO**,
- zaprawa klejąca do ociepleń **SOLBET Gabit TERMO PLUS** na cemencie **szarym**,
- zaprawa klejąca do ociepleń **SOLBET Gabit TERMO PLUS** na cemencie **białym**,
- tynk silikonowo-silikatowy **SOLBET**,
- środek gruntujący **SOLBET SOLPLAST PLUS**,
- siatki z włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 1,
- płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 1,
- łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu.

Zaprawa klejąca 1.4 na cemencie białym służy do wykonywania warstwy zbrojącej pod tynki o jasnej barwie.

WŁAŚCIWOŚCI:

Gabit Termo Plus 1.4 stanowi wraz z siatką tynkarską z włókna szklanego stabilne podłoże na styropianie pod różnego rodzaju tynki. Tworzy też, jako klej do styropianu, bardzo dobre i trwałe połączenie styropianu z podłożem.

Zaprawa klejąca Gabit TERMO PLUS 1.4 na cemencie białym została [wzbogacona włóknami celulozowymi i polipropylenowymi](#), które powodują, że warstwa zbrojona ma lepsze właściwości mechaniczne niż wykonana z zaprawy bez włókien. Włókna działają na zasadzie mikrozbroyenia, które się między sobą kotwi. Powoduje to, że warstwa zbrojona jest mocniejsza i bardziej odporna na uszkodzenia.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 6 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Czas zachowania właściwości roboczych: do 1 godz.
- Zużycie: wykonanie warstwy zbrojonej ok. 4 kg/m²; klejenie płyt styropianowych do podłoża ok. 4 kg/m²
- Przyczepność do betonu: $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
- Przyczepność do styropianu: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$

-
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)