

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-gabit-termo-plus-16-p-75.html>

Solbet - Gabit Termo Plus - 1.6



Cena	22,14 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	1.6

Opis produktu

Zastosowanie:

Zaprawa klejąca do styropianu Gabit TERMO 1.6 służy do przyklejania płyt styropianowych do podłoża w systemach ociepleń budynków nowych i poddawanych termomodernizacji. Może być używana do prac ociepleniowych z wykorzystaniem styropianu grafitowego, pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń zawartych w Karcie Technicznej Wyrobu i/lub instrukcji dostępnej na stronie solbet.pl.

Zaprawa Gabit TERMO 1.6 wchodzi w skład zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SOLBET TERMO, spełniającego wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 1.

Na system ociepleń **SOLBET TERMO** składają się:

- zaprawa klejąca do styropianu **SOLBET Gabit TERMO**,
- zaprawa klejąca do ociepleń **SOLBET Gabit TERMO PLUS** na cemencie **szarym**,
- zaprawa klejąca do ociepleń **SOLBET Gabit TERMO PLUS** na cemencie **białym**,
- tynk silikonowo-silikatowy **SOLBET**,
- środek gruntujący **SOLBET SOLPLAST PLUS**,
- siatki z włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 1,
- płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 1,
- łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu.

Właściwości:

Zaprawa klejąca do styropianu Gabit TERMO 1.6 ma dobrą przyczepność do nośnych, czystych podłoży mineralnych: betonowych, murów, tynków cementowo-wapiennych.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: 6 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C - podłoże i otoczenie
- Czas zachowania właściwości roboczych: do 1 godz.
- Zużycie: ok. 4 kg/m²
- Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm³
- Przyczepność do betonu: $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
- Przyczepność do styropianu: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)