

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-klej-gipsowy-69-p-77.html>



Solbet - Klej gipsowy - 6.9

Cena	22,45 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	6.9

Opis produktu

Zastosowanie:

SOLBET Klej gipsowy 6.9 przeznaczony jest do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ścian, do klejenia płytek gipsowych oraz innych okładzin gipsowych wewnątrz budynków. Może być stosowany na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły.

WŁAŚCIWOŚCI:

SOLBET Klej gipsowy 6.9 jest przygotowany w postaci suchej mieszanki gipsu i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność oraz łatwość aplikacji.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 9,5 litra wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże
- Zużycie: 2,5 kg do 5,0 kg na 1 m² płyty gipsowo-kartonowej, w zależności od nierówności podłoża
- Czas zużycia: ok. 45 min
- Grubość warstwy: 5 mm do 15 mm
- Wytrzymałość na zginanie: min. 2,5 N/mm²
- Wytrzymałość na ściskanie: min. 6,0 N/mm²
- Przyczepność do podłoża: $\geq 0,06$ N/mm²
- Zawartość spoiwa gipsowego w przeliczeniu na CaSO₄ : ≥ 30 %
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Substancje niebezpieczne: patrz karta charakterystyki
- Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu i składowania.