

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-royal-finish-gotowa-gladz-polimerowa-141-p-78.html>

Solbet - ROYAL FINISH gotowa gładź polimerowa - 14.1



Cena	54,12 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	14.1

Opis produktu

Zastosowanie:

Solbet ROYAL FINISH 14.1 to gotowa gładź polimerowa na spoiwie organicznym przeznaczona do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem wewnątrz budynków. Może być stosowana na wszystkie podłoża mineralne, nośne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe wolne od substancji obniżających przyczepność (np. tłuszczu, bitumów i pyłów). Gładź można stosować na podłoża pokryte farbą za wyjątkiem farb wapiennych i klejowych. Solbet ROYAL FINISH należy nakładać na podłoża nośne i równe. Przed przystąpieniem do prac powierzchnie powinny zostać oczyszczone, a warstwy o słabej przyczepności usunięte. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2-3%. Świeże tynki cementowo-wapienne, gipsowe należy odpowiednio wysezonować. Przed nałożeniem gładzi podłoże wymaga zagruntowania preparatem SOLBET GRUNT AKRYL PLUS. Gładź można nakładać po wyschnięciu gruntu.

Aplikacja:

Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać w całej objętości opakowania, np. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem. Wymieszana gładź nadaje się do użycia. Po otwarciu opakowania produkt może być wykorzystywany wielokrotnie, konieczne jest jednak zabezpieczenie gładzi przed wyschnięciem, a więc szczelne zamknięcie opakowania. Gładź nakłada się na podłoże ręcznie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, wałkiem lub maszynowo agregatem natryskowym. Produkt może być наносzony w jednej lub kilku warstwach. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Maksymalna grubość warstwy to 3 mm. W celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni masę należy wstępnie wygładzić podczas nanoszenia, a po wyschnięciu przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym lub siatką. Wszelkie nierówności należy ponownie zaszpachlować. Przeszlifowaną powierzchnię należy zagruntować preparatem SOLBET GRUNT AKRYL PLUS. Po wyschnięciu gruntu należy przystąpić do dalszych prac wykończeniowych: malowania lub tapetowania.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Zużycie: 1,5 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm
- Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
- Czas wysychania gładzi: warstwa grubości 1 mm – ok 6 h, w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
- Należy chronić wyrób przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych