

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-solplast-plus-podklad-pod-tynki-cienkowarstwowe-102-p-73.html>



Solbet - Solplast Plus podkład pod tynki cienkowarstwowe - 10.2

Cena	123,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	10.2

Opis produktu

Zastosowanie:

SOLPLAST Plus 10.2 przeznaczony jest do przygotowania różnego rodzaju podłoży budowlanych, na których będą wykonywane wyprawy z tynków: mineralnych, akrylowych, silikonowo-silikatowych, silikonowych oraz mozaikowych itp. Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

SOLPLAST Plus 10.2 jest elementem systemu ociepleń SOLBET TERMO.

Na system ociepleń **SOLBET TERMO** składają się:

- zaprawa klejąca do styropianu **SOLBET Gabi TERMO**,
- zaprawa klejąca do ociepleń **SOLBET Gabi TERMO PLUS** na cemencie **szarym**,
- zaprawa klejąca do ociepleń **SOLBET Gabi TERMO PLUS** na cemencie **białym**,
- tynk silikonowo-silikatowy **SOLBET**,
- środek gruntujący **SOLBET SOLPLAST PLUS**,
- siatki z włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr. IC-iMB-KOT-2021/0111 wydanie 1,
- płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr. IC-iMB-KOT-2021/0111 wydanie 1,
- łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu.

Właściwości:

Właściwie zagruntowane podłoże zwiększa przyczepność tynków, wyrównuje chłonność podłoża oraz zapewnia dobre nakładanie i fakturowanie tynku.

Aplikacja:

Przed użyciem produkt dobrze wymieszać w całej objętości opakowania, i tak nadaje się do użycia. Wymieszany produkt nanosić równomierną warstwą wałkiem, pędzlem lub odpowiednim agregatem natryskowym.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Zużycie: około 0,3 kg/m² nierozcieńczonego preparatu w zależności od aplikacji
- Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
- kolejne prace można wykonać po upływie 4-6 godzin po całkowitym wyschnięciu powłoki
- przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +5°C do +25°C, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
- należy chronić wyrób przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych