

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-tynk-maszynowy-cementowo-wapienny-wewnetrzny-lekki-53-p-67.html>



Solbet - Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI - 5.3

Cena	19,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	5.3

Opis produktu

Zastosowanie:

Zaprawa tynkarska lekka, typu LW, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Do stosowania wewnątrz budynków. Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

Właściwości:

Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny LEKKI jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: ok. 6,6 litra wody na 30 kg suchej mieszanki
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże
- Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: 30 minut
- Grubość warstwy: od 5 do 15 mm (max 2 warstwy)
- Zużycie zaprawy: około 1,1 kg na 1 m² tynku przy grubości 1 mm
- Grubość kruszywa: do 0,5 mm
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$; FP: A, B
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012 tab. A12, dla P=50%): $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} = 0,33 \text{ W/mK}$
- Gęstość brutto w stanie suchym: $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
- Wytrzymałość na ściskanie: klasa CS II
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta charakterystyki
- Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)