

Link do produktu: <https://budowlany-24.pl/solbet-zaprawa-murarska-tradycyjna-05-p-63.html>



Solbet - Zaprawa murarska tradycyjna - 0.5

Cena	15,07 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	0.5

Opis produktu

Zastosowanie:

Zaprawa murarska Tradycyjna SOLBET 0.5 przeznaczona jest wznoszenia murów budynków z cegieł, bloczków ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych oraz murowych elementów z betonów komórkowych i lekkich kruszywowych. Zaprawa przeznaczona jest do murowania na tradycyjne grube spoiny do 15 mm.

Właściwości:

Zaprawa murarska Tradycyjna SOLBET 0.5 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna hydratyzowanego, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: 3,25 – 3,50 litra wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C – otoczenie i podłoże
- Czas zużycia: ok. 3 godz.
- Grubość spoiny: 8-15 mm
- Czas zachowania właściwości roboczych: ok 2 godzin
- Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M10
- Wytrzymałość spoiny: $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
- Zawartość chlorków: $\leq 0,02\%$ suchej masy zaprawy
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Absorpcja wody: $\leq 0,8 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0.5})$
- Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012 , tabela A.12): $\mu = 15/35$
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$
- Gęstość brutto w stanie suchym: $\leq 2100 \text{ kg/m}^3$
- Trwałość: mrozoodporna
- Grubość kruszywa:
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
- Zużycie: według tabeli poniżej (uwaga, murowanie elementów murowych o wymiarach innych niż podane w tabeli powoduje zmianę zużycia ilości zaprawy)
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)